



МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ



Отрасли

ЖИЛ	КОМ	СОЦ	ПРОМ	НГАЗ	СХ	ДОР	ЭН
Жилищное строительство	Коммерческое строительство	Социальное строительство	Промышлен- ность	Нефтегаз	Сельское хозяйство	Дорожное строительство	Энергетика

Каналы сбыта

СМО	СЦО	РОЗН	ЭЛК
Строительно- монтажные организации	Сборщики щитового оборудования	Розница	Электрики



МОЛНИЕЗАЩИТА ДЛЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ И ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Материал – горячеоцинкованная сталь
- Покрытие соответствует ГОСТ 9.307 и ГОСТ Р МЭК 62561.2
- Температура хранения и эксплуатации: от -60 до +40 °C
- Температура монтажа: от -20 до +40 °C

МОЛНИЕПРИЕМНИК

ОСНОВАНИЕ

для молниеприемника скатной кровли

Предназначена для организации молниезащиты на зданиях со скатной кровлей. Монтаж возможен практически в любой точке кровли. В оригинальную конструкцию, разработанную инженерами IEK, входят основание и молниеприемники высотой до 3 м. Элементы конструкции поставляются отдельно.



* Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



для любого
типа кровли



для крыш любого
угла наклона



молниезащита



срок службы



универсальный
монтаж