



СЕКТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ

НОВИНКА

ДЛЯ УДОБНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ
РЕЗКИ КАБЕЛЯ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики
- Розница



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах



СЕКТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

ПОДЗЕМНОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

Подходят для резки медного и алюминиевого бронированного кабеля.

➤ Специальная сталь лезвий и особая термообработка позволяют легко резать бронированный кабель

➤ Особая форма режущего лезвия снижает усилие резки и оставляет ровный срез кабеля

НС-32БР

TNS41-032-BR



- Для кабеля до 32 мм сечением до 300 мм²
- Усовершенствованная конструкция зубчатой передачи для снижения усилия
- Возвратная пружина ленточного типа с возможностью замены
- Упоры на рукоятках защищают руки от попадания в зону резки
- Возможность резки одной рукой

НС-45БР

TNS41-045-BR



- Для кабеля до 45 мм сечением до 500 мм²
- Двухкомпонентная рукоятка для удобной работы с инструментом
- Упоры на рукоятках защищают руки от попадания в зону резки
- Возвратная пружина
- Возможность резки одной рукой

НС-52БР

TNS41-052-BR



- Для кабеля до 52 мм сечением до 500 мм²
- Упоры на рукоятках защищают руки от попадания в зону резки
- Возвратная пружина
- Возможность резки одной рукой

ВНИМАНИЕ!

Ножницы данного типа не предназначены для резки проводов со стальным сердечником!



СЕКТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЯ

ПОДЗЕМНОГО ЗАЛОЖЕНИЯ

- Покрытие стали увеличивает срок службы и повышает прочность поверхностного слоя лезвия
- Возможность фиксации в сведенном положении для компактного хранения и удобной переноски
- Храповый механизм с функцией разблокировки

НС-55БР

с телескопическими рукоятками
TNS41-055-BR



- Для кабеля до 55 мм сечением до 500 мм²
- Мощный и высокопроизводительный храповый механизм с функцией разблокировки
- Эксцентриковые телескопические рукоятки удобной формы с фиксацией на любой длине

НС-75БР

с телескопическими рукоятками
TNS41-075-BR



- Для кабеля до 75 мм сечением до 4×120 мм², в том числе бронированной стальной оцинкованной проволокой
- Мощный и высокопроизводительный храповый механизм с функцией разблокировки
- Эксцентриковые телескопические рукоятки удобной формы с фиксацией на любой длине

НС-100БР

с телескопическими рукоятками**
TNS41-100-BR



- Для кабеля до 100 мм сечением до 3×300 мм²
- Мощный и высокопроизводительный храповый механизм с функцией разблокировки
- Эксцентриковые телескопические рукоятки удобной формы с фиксацией на любой длине
- Дополнительный редуктор повышает эффективность работы
- Быстросъемная подставка для комфортной резки

** Не рекомендуются для резки кабелей с броней из оцинкованной стальной проволоки во избежание ее закусывания между лезвиями.



СЕКТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ КАБЕЛЕЙ ВЛ

Применяются при монтаже воздушных линий для резки кабеля СИП, провода типов А, АС и АСК.

- Специальная сталь лезвий и особая термообработка позволяют легко резать бронированный кабель и алюминиевые провода со стальным сердечником АС и АСК

- Особая форма режущего лезвия снижает усилие резки и оставляет ровный срез кабеля
- Храповый механизм с функцией разблокировки

- Покрытие стали увеличивает срок службы и повышает прочность поверхностного слоя лезвия

НС-26Т

TNS41-026-TP



- Для резки стального троса диаметром до 26 мм; проводов АС и АСК диаметром до 38 мм
- Усовершенствованная конструкция зубчатой передачи для снижения усилия

НС-32СИ

TNS41-032-CIP



- Для резки проводов диаметром до 32 мм сечением до 3x300 мм², в том числе компактированных и со стальной несущей жилой. Не предназначены для резки стального троса
- Возвратная пружина ленточного типа с возможностью замены
- Упоры на рукоятках защищают руки от попадания в зону резки
- Возможность резки одной рукой

НС-40СИ

TNS41-040-CIP



- Для резки медного и алюминиевого бронированного кабеля, а также проводов АС, АСК и СИП-3 диаметром до 40 мм. Не предназначены для резки стального троса
- Возвратная пружина ленточного типа с возможностью замены
- Облегченная конструкция

НС-52ВЛ

TNS41-052-BL



- Для резки стального троса диаметром до 18 мм; проводов АС и АСК диаметром до 52 мм
- Малый размер зубьев на зубчатой передаче снижает усилие
- Высокие режущие характеристики
- Облегченная конструкция

