УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

TWIST



iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница
- Электрики

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

Быстрое, удобное и безопасное подключение электрических приборов и оборудования.

Устройства предназначены для эксплуатации в быту, на строительных объектах, садовых участках и в других местах, где требуется мобильное подключение к электрической сети. Автоматическая система смотки позволяет быстро убрать кабель после использования, экономя место и повышая удобство эксплуатации.



- Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт
- Номинальный ток: 16 А
- Сечение кабеля: 3×1,5 мм²
- Автоматическая смотка кабеля

для мощных электроприборов

современный дизайн

компактность и эргономичность

удобство хранения и транспортировки

3 года гарантии

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

Литой корпус

защищает устройство от повреждений и внешних воздействий

Отверстие для фиксации кабеля на нужной длине

предотвращает смотку при случайном нажатии на кнопку

Фиксатор на кабеле

исключает излишнюю смотку кабеля



Механизм автоматической смотки кабеля

предотвращает его спутывание и залом

Встроенная термозащита

предотвращает критический перегрев кабеля и защищает удлинитель при перегрузках и коротком замыкании

Устойчивое основание

предотвращает падение катушки при эксплуатации, предоставляет возможность крепления изделия к поверхности, используя отверстия в основании

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

Линейка удлинителей на катушках TWIST с автоматической смоткой включает модели с различной длиной кабеля и степенью защиты.

МОДЕЛИ IP20

- 4-местная катушка, кабель 10 м, 3×1,5 мм²
- 4-местная катушка, кабель 20 м, 3×1,5 мм²

МОДЕЛИ IP44

- 4-местная катушка, кабель КГ 10 м, 3×1,5 мм²
- 4-местная катушка, кабель КГ 15 м, 3×1,5 мм²

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Прочный корпус с удобной ручкой и кнопкой для легкого сматывания кабеля.
- Кабель КГ сохраняет гибкость при температуре от –25 до +40 °С.
- Степень защиты IP44 позволяет использовать удлинители на улице и во влажных помещениях.
- Модели IP20 предназначены для эксплуатации в сухих помещениях.



для мощных электроприборов

современный дизайн

компактность и эргономичность

удобство хранения и транспортировки

3 года гарантии

УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКАХ TWIST

С АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМОТКОЙ КАБЕЛЯ

КАТУШКИ С АВТОСМОТКОЙ ОДНОМЕСТНЫЕ

Оснащены автоматической системой смотки и предназначены для удобного подключения оборудования в местах с ограниченным пространством.

МОДЕЛИ

- Кабель 15 м + 2 м подключения, 3×1,5 мм²
- Кабель 25 м + 2 м подключения, 3×1,5 мм²

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Короткое натяжение кабеля активирует встроенную пружину автоматической смотки.
- Устойчивый к механическим воздействиям кабель ПВС обеспечивает надежность и электробезопасность.
- Металлический кронштейн позволяет закрепить устройство на плоской поверхности и поворачивать его более чем на 180°.
- Световой индикатор — для визуального контроля работы удлинителя.



- для мощных электроприборов
- современный дизайн
- компактность и эргономичность
- удобство хранения и транспортировки
- 3 года гарантии