

СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНО-ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

НОВИНКА

PRO
БЕЗОПАСНОСТЬ



40 000 часов
срок службы



4 года
гарантии



Батарея
LiFePO4



Совместимость
с УДТУ



IP54, IP65
защита от пыли
и влаги



НАДЕЖНАЯ РАБОТА В ЗАПЫЛЕННЫХ И ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Предназначены для обозначения путей эвакуации и выходов в жилых, административно-общественных и производственных помещениях с повышенной влажностью и запыленностью.

Сменные пиктограммы и защитные решетки приобретаются отдельно.



Бренд IEK – лауреат рейтинга
народного доверия «Марка № 1
в России» в 2014-2024 годах.

iek.ru

АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Универсальное подключение: работа в постоянном или в непостоянном режиме
- Совместимость с УДТУ для оптимизации проверки АКБ
- Более 8000 циклов заряда-разряда АКБ, встроенная защита от глубокого разряда, перезаряда и короткого замыкания
- Встроенная кнопка «Тест» и индикаторы для контроля работоспособности
- Полное соответствие ГОСТ Р МЭК 60598-2-22 по аварийному освещению

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Работа в автономном режиме, ч	Степень защиты, IP	Номинальное напряжение, В	Тип аккумулятора	Размер, мм	Артикул
ДПА 5040-1	4,5	180	1	IP54	230	LiFePO4 3,2 В 0,6 Ач	250×110×51	LDPA0-5040-1H-K01
ДПА 5040-3	4,5	180	3	IP54	230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	250×110×51	LDPA0-5040-3H-K01
ДПА 5043	3,5	140	3	IP54	12-24/ 230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	250×110×51	LDPA1-5040-3-54-K01
ДПА 5042-1	4,8	180	1	IP65	230	LiFePO4 3,2 В 0,6 Ач	356×136×66	LDPA0-5042-1-65-K01
ДПА 5042-3	4,8	180	3	IP65	230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	356×136×66	LDPA0-5042-3-65-K01
ДПА 5045-1	4,8	180	1	IP54	230	LiFePO4 3,2 В 0,6 Ач	355×110×55	LDPA0-5045-1-54-K01
ДПА 5045-2	4,8	180	3	IP54	230	LiFePO4 3,2 В 1,8 Ач	355×110×55	LDPA0-5045-2-54-K01

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

