




L-FUSION RETAIL EM

Линейный светильник с блоком аварийного питания



Сферы применения



Торговые
площади



Офисно-
административные
пространства

Основные характеристики



Мощность
36 - 100 Вт



Световой поток
5040 - 14000 лм



КСС
Д



Степень защиты
IP40



ledel.ru

LED


L-FUSION RETAIL

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от -60 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ2
Индекс цветопередачи, CRI	80, 90
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии



КСС ГСП105 - решение для освещения торговых стеллажей

Вес и габариты



51
Ширина, мм




97
Высота, мм


1018 / 1518 / 2018 / 3018
Длина, мм

Вес, кг: **1,1 / 1,6 / 2,2 / 3,2**

Значения соответствуют
L-fusion Retail 36 / 55 / 70 / 100



Покраска корпуса в любой цвет по каталогу RAL доступна по техническому заданию



Защита от микросекундных помех до 2 кВ, скачком напряжения до 430 В и перегрева

