

КРОНШТЕЙН СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Основные сведения об изделии

Кронштейн соединительный товарного знака ITK серии DATAMODUL (далее – кронштейн) предназначен для фиксации кондиционера путем соединения соседних к кондиционеру шкафов между собой.

Структура условного обозначения артикула:

DML-ССКХХ1-300-*R*, где:

- DML – серия DATAMODUL;
- ССК – кронштейн соединительный;
- ХХ1 – цвет (05 – черный RAL9005, 35 – серый RAL7035);
- 300 – ширина кондиционера в миллиметрах;
- *R* – произведено в России.

Меры безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Устанавливать оборудование при включенном электрическом питании.

Все работы по монтажу и техническому обслуживанию кронштейна должны производиться в обесточенном состоянии специально обученным персоналом.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где был приобретен кронштейн или в представительство.

Кронштейн является неремонтопригодным изделием.

При обнаружении неисправности по истечении гарантийного срока кронштейн утилизировать.

По истечении срока службы кронштейн утилизировать.

Правила монтажа

Монтаж кронштейна производится согласно инструкции по монтажу DML.20.00196.IM.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование кронштейна допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Хранение кронштейна осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией и при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других химически активных примесей, при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Кронштейн утилизируется с металлическим ломом. Детали кронштейна утилизируются путем передачи в специализированные организации по переработке вторсырья.

Срок службы и гарантия изготовителя

Срок службы кронштейна – 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации кронштейна – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

EN

Basic product data

The connecting bracket of the DATAMODUL series by ITK (hereinafter referred to as the bracket) is designed for securing the air conditioner by connecting adjacent cabinets to each other.

Legend of an item:

DML-ССКХХ1-300-*R*, where:

- DML – DATAMODUL series;
- ССК – connecting bracket;
- ХХ1 – color (05 – black RAL9005, 35 – gray RAL7035);
- 300 – air conditioner in millimeters;
- *R* – made in Russia.

Safety measures

IT IS FORBIDDEN TO

Install the equipment when the power supply is switched on.

Installation and maintenance of the bracket should be carried out in a de-energized state by specially trained personnel.

If a defect is detected during the warranty period, contact the organization where the bracket was purchased or the representative office.

The bracket is a non-repairable product.

If a defect is detected after the warranty period expiration, the bracket should be disposed of. Dispose of the bracket after its service life has expired.

Installation rules

The bracket installation is carried out according to the installation instructions DML.20.00196.IM.

Transportation, storage and disposal

The transportation of the bracket is allowed in the manufacturer's packaging by any type of covered transport that ensures protection against mechanical damage, dirt and moisture ingress, at ambient temperatures ranging from minus 50 °C to plus 50 °C.

The bracket should be stored in the manufacturer's packaging in enclosed spaces with natural ventilation and without acid, alkaline or other chemically active impurities in the air, at ambient temperatures from minus 50 °C to plus 50 °C.

The bracket is disposed of with metal scrap. Bracket parts are disposed of by handing them over to specialized recycling organizations.

Service life and manufacturer's warranties

The service life of the bracket is 10 years.

The warranty period of the bracket operation is 3 years from the date of sale provided the consumer complies with the rules of operation, transportation, storage and installation.

KZ

Бұйым туралы негізгі мәліметтер

ITK тауар белгісі DATAMODUL сериясының жалғастырғыш кронштейні (бұдан әрі – кронштейн) кондиционерге іргелес шкафтарды өзара жалғастыру арқылы кондиционерді бекітуге арналған.

Артикулдың шартты таңбаланымының құрылымы:

DML-ССКХХ1-300-R, мұнда:

- DML – DATAMODUL сериясы;
- ССК – жалғастырғыш кронштейн;
- ХХ1 – түсі (05 – қара RAL9005, 35 – сұр RAL7035);
- 300 – кондиционердің ені миллиметрмен;
- R – Ресейде өндірілген.

Қауіпсіздік шаралары

Жабдықты электр қоректендіруі қосұлы кезде орнатуға

ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

Кронштейнді монтаждау мен техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыстарын арнайы оқытылған персонал токтан ажыратылған күйінде жүргізуі тиіс.

Кепілді мерзім кезінде қауа анықталғанда кронштейн сатып алынған ұйымға немесе өкілдікке жүгіну керек. Кронштейн жөндеуге жарамайтын бұйым болып табылады.

Кепілді мерзім өткеннен кейін қауа анықталған кезде кронштейн кәдеге жаратылуы керек. Қызмет мерзімі өткеннен кейін кронштейн кәдеге жаратылуы керек.

Монтаждау қағидалары

Кронштейнді монтаждау DML.20.00196.IM монтаждау туралы нұсқаулығына сай жүргізіледі.

Тасымалдау, сақтау және кәдеге жарату

Кронштейнді дайындаушының қаптамасында механикалық зақымданулардан, былғану мен ылғал тиюден қорғауды қаптамасыз ететін жабық көліктің кез келген түрімен айналадағы ауаның минус 50 °C-ден плюс 50 °C-ге дейінгі температурасында тасымалдауға болады.

Кронштейн дайындаушының қаптамасында табиғи желдетілетін жабық ұйжайларда және ауада қышқылды, сілтілі және басқа химиялық белсенді қоспалар жоқ кезде айналадағы ауаның минус 50 °C-ден плюс 50 °C-ге дейінгі температурасында сақталады.

Кронштейн металл сынығымен бірге кәдеге жаратылады. Кронштейннің бөлшектері қайталама шикізатты қайта өңдейтін мамандандырылған ұйымдарға өткізу арқылы кәдеге жаратылады.

Қызмет мерзімі және дайындаушының кепілдігі

Кронштейннің қызмет мерзімі – 10 жыл.

Кронштейннің кепілді пайдалану мерзімі – тұтынушы пайдалану, тасымалдау, сақтау және монтаждау қағидаларын сақтаған жағдайда сатылған күннен бастап 3 жыл.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 / Type of climatic category / 15150 MEMCT бойынша климаттық орындалым түрі	УХЛ4.2 / NF4.2
Температура эксплуатации / Operating temperature / Пайдалану температурасы, °C	+5...+45
Цвет / Color / Түсі	RAL 9005 (черный / black / қара) RAL 7035 (серый / gray / сұр)
Материал / Material	Листовая сталь / Sheet steel / Табақшалы болат
Тип защитного покрытия / Protective coating type / Қорғаныш жабынының түрі	Порошковая краска / Powder paint / Ұнтақты бояу
Масса / Mass / Салмақ, kg	0,4

Комплектность / Completeness of set / Жиынтықтылық

Наименование / Denomination / Атауы	Количество, шт. (экз.) / Quantity, pcs. (copies) / Саны, дн.
Кронштейн / Bracket	1
Комплект крепежа / Mounting kit / Бекітпе жиынтығы	1
Паспорт / Passport / Паспорты	1

Габаритные размеры кронштейна / Overall dimensions and appearance / Кронштейннің габариттік өлшемдері

