

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 DACCORD							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БРЕНД	МИНИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ОТГРУЗКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		4521046	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4521047	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4525046	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4525047	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90°	Daccord	1	шт.
		4521051	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521052	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525051	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525052	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и винтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521054	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521055	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 45×45 DACCORD							
ФУНКЦИЯ	ФОТО	Артикул	НАИМЕНОВАНИЕ	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	БРЕНД	МИНИМАЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ ОТГРУЗКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
СИЛОВЫЕ РОЗЕТКИ		4525054	Розетка с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525055	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521058	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4521059	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) белая	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525058	Розетка 45град с заземляющим контактом без защитной шторки и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525059	Розетка 45град с заземляющим контактом защитной шторкой и безвинтовым зажимом (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 45°	Daccord	1	шт.
		4525061	Розетка с заземляющим контактом защитной шторкой безвинтовым зажимом и блокировкой (2 модуля) красная	Напряжение: 250 В ~ Ток: 16 А Расположение контактов: 90° Наличие блокировки: да (дополнительно приобрести ключ арт. 4520340)	Daccord	1	шт.
АКСЕССУАРЫ		4520340	Ключ для розетки с блокировкой	Неотъемлемый аксессуар для розетки с блокировкой (арт. 4525061)	Daccord	2	шт.
		4521341	Заглушка (1 модуль) белая		Daccord	2	шт.
		4521342	Заглушка (2 модуля) белая		Daccord	2	шт.

