ПЛОЩАДКА МОНТАЖНАЯ ТИПА ПМ

Краткое руководство по эксплуатации
UHP.001.1

RU Площадка монтажная типа ПМ товарного знака IEK (далее – площадка) предназначена для монтажа кабельных стяжек к различным поверхностям при помощи винта.

Правила монтажа и эксплуатации: монтировать изделие следует на ровную и чистую поверхность. При выборе крепежа необходимо руководствоваться размерами под винт на изделии. При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ. При выходе из строя изделие утилизировать.

EN Mounting pad of PM type of IEK trademark (hereinafter - pad) is designed for mounting cable ties to various surfaces by means of a screw.

Installation and operation rules: the product should be mounted on a flat and clean surface. When selecting fasteners, it is necessary to be guided by the dimensions for the screw on the product. During installation and operation, it is necessary to observe safety and labor protection requirements for construction and electrical works. When the product fails, dispose of it.


Таблица 1 – Технические данные / Table 1 – Technical data

Наименование показателя / Parameter denomination		Значение / Value
Материал / Material		Полиамид / Polyamide 6.6
Диаметр отверстия под винт / Screw hole diameter, mm	ПМ / PM 22×16×4	4,1
	ПМ / PM 22×16×5	5,2
	ПМ / PM 22×16×6	6,2
Цвет / Color		RAL 9005; RAL 9003
Температура монтажа / Mounting temperature, °C		–15…+50
Ремонтопригодность / Repairability		Неремонтопригодна / Non repairable
Температура эксплуатации / Operating temperature, °C		–40…+65
Относительная влажность воздуха / Relative air humidity		75 % при / at 15 °C
Комплектность / Completeness of set		Площадка – 100 шт. (в индивидуальной упаковке) / Pad – 100 pcs. (in individual package)

Продолжение таблицы / Continuation of the table 1

Наименование показателя / Parameter denomination	Значение / Value
Транспортирование / Transportation	В упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, предохраняющим изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок / In the anufacturer's package, by any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture, and shock loads
Температура транспортирования / хранения / Transportation/storage temperature, °C	–40…+65
Хранение / Storage	В упаковке изготовителя, в помещении с естественной вентиляцией воздуха / In the manufacturer's package in naturally ventilated rooms
Утилизация / Disposal	В соответствии с требованиями законодательств на территории реализации / In accordance with the legislation in the territory of sale
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty (from the date of sale), years*	1
Срок службы, лет, не менее / Service life, years, minimum**	10

* Гарантия сохраняется при соблюдении покупателем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации. / Warranty remains if operating, transportation, storage and installation rules are complied with.
** Со дня ввода в эксплуатацию. / From the date of commissioning.



Наименование / Denomination	d, mm	D, mm
Площадка ПМ 22x16x4 мм под винт белая / PM pad 22x16x4 mm for screw white	4,1	6,5
Площадка ПМ 22x16x4 мм под винт чёрная / PM pad 22x16x4 mm for screw black	4,1	6,5
Площадка ПМ 22x16x5 мм под винт белая / PM pad 22x16x5 mm for screw white	5,2	12
Площадка ПМ 22x16x5 мм под винт чёрная / PM pad 22x16x5 mm for screw black	5,2	12
Площадка ПМ 22x16x6 мм под винт белая / PM pad 22x16x6 mm for screw white	6,2	12
Площадка ПМ 22x16x6 мм под винт чёрная / PM pad 22x16x6 mm for screw black	6,2	12

Рисунок 1 – Габаритные и установочные размеры / Figure 1 – Overall and mounting dimensions