



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
И СЕРВЕРНЫХ ШКАФОВ

НОВИНКА



itk-group.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Телекоммуникации
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Центры обработки данных
- Системные интеграторы



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ

КАЧЕСТВЕННЫЙ СВЕТ И ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Предназначены для организации освещения внутри телекоммуникационного или серверного шкафа. Удобно и надежно крепятся на магнит, оснащены качественными источниками света.

- Подключение до пяти светильников к одному источнику питания
- Защита от перегрузок и короткого замыкания
- Светодиоды класса А без потери яркости на протяжении всего срока службы
- Безопасное подключение по системе разъемов «мама» — «папа»



удобный
монтаж



60 000 часов
срок службы



высококачественные
материалы

Технические характеристики

Напряжение	48/24 – 265/30 В
Световой поток	400 лм
Цветовая температура	6000-7000 К
Материал	поликарбонат UL 94 V-0
Крепление	магнит

Наименование

Артикул

ITK 19" светильник LED 24-30В винт с клеммой	LL00-02-24-S
ITK 19" светильник LED 24-30В винт с разъемом	LL00-01-24-S
ITK 19" светильник LED 24-30В магн. с клеммой	LL00-02-24-M
ITK 19" светильник LED 24-30В магн. с разъемом	LL00-01-24-M
ITK 19" светильник LED 48-265В магн. с разъемом	LL00-01-48-M
ITK 19" светильник LED 48-265В магн. с разъемом датч. движ.	LL00-01-48-M-PIR