

# TITAN

## УГОЛОК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ

### Краткое руководство по эксплуатации

#### Основные сведения об изделии

Уголок вертикальный серии TITAN товарного знака IEK (далее – уголок) монтируется внутри шкафа на боковых Z-профилях и предназначен для крепления монтажных панелей и профилей.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

#### Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение					
	Уголок вертикальный 600	Уголок вертикальный 700	Уголок вертикальный 900	Уголок вертикальный 1000	Уголок вертикальный 1550	Уголок вертикальный 1750
Материал	Оцинкованная сталь					
Ремонтопригодность	Неремонтопригоден					
Масса комплекта, кг	0,89	0,98	2,12	2,57	3,57	4,02

#### Комплектность

Комплект поставки уголка приведен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Количество, шт. (экз.)					
	Уголок вертикальный 600	Уголок вертикальный 700	Уголок вертикальный 900	Уголок вертикальный 1000	Уголок вертикальный 1550	Уголок вертикальный 1750
Уголок вертикальный	2					
Комплект соединительный КС М6×10	4		6		12	
Паспорт	1					

#### Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию уголка.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где был приобретен уголок, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену уголка на подобный или с улучшенными характеристиками.

#### Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование уголка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованного уголка – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации уголок утилизируется с металлическим ломом.

#### Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы – 25 лет. По истечении срока службы уголок утилизировать.