

L-PIXEL EM

Базовая единица света



Сферы применения



Производственные
помещения



Логистические
центры



Спортивные
площадки

Основные характеристики



Мощность

50 - 300 Вт



Световой поток

7500 - 45000 лм



КСС


Д, Г30, Г60, К15



Степень защиты

IP66

LED



ledel.ru




L-PIXEL EM

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 165 до 430
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 2
Температура эксплуатации, °C	от +1 до +35
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




БАП с кнопкой контроля исправности режима аварийного освещения



Драйвер LEDEL обеспечивает трехступенчатую систему защиты от микросекундных помех до 4 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева

Вес и габариты



195 / 328 / 492 / 359 / 524
Ширина, мм

216 / 213 / 213 / 406 / 406
Длина, мм



115
Высота, мм

Вес, кг: 1,9 / 3,2 / 4,5 / 5,8 / 8,4

Значения соответствуют
L-pixel Em 1 / 2 / 3 / 4 / 6
(для исполнения без защитной решетки)



2 типа крепления:
подвесное или кронштейн

LEDEL

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

ledel.ru

