


**Диаграмма работы контактов ключа SA1**

Положение рычажки	Номера контактов ключи		0						
	1	2	1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	
Местное	1	↑	×	×	×	×	×	×	
Отключено	0	↑							
Из АСУП (дистанционное)	2	↓	×	×	×	×	×	×	



Поз	Обозн-е	Артикул	Наименование	Ко л	Примеч
1	1QF1, 2QF1	AR-M06N-3-D016	АРМАТ Автоматический выключатель М06N 3P D 16А IEK	2	
2	1QF2, 2QF2	AR-M06N-1-C006	АРМАТ Автоматический выключатель М06N 1P C 6А IEK	2	
3	1KM1, 2KM1	KKM11-012-230-10	Контактор КМ1-11210 12А 230В/АС3 1НО IEK	2	
4		KPK10-40	Приставка ПК1-40 дополнительные контакты 4НО	2	
5	1KK1, 2KK1	DRT10-0007-0010	Реле РТИ-1314 электротепловое 7-10А IEK	2	
6	1SB1, 2SB1	MI-BT60-11-3-22-K04	Кнопка d=22мм 1НО+1NC красная MASTER IEK	2	
7	1SB2, 2SB2	MI-BT60-11-3-22-K06	Кнопка d=22мм 1НО+1NC зеленая MASTER IEK	2	
8	1HL1, 2HL1	BLS10-ADDS-230-K06	Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм зеленый 230В IEK	2	
10	1SA1, 2SA1	MI-CS10-010-052	Переключатель кулачковый стандартная рукоятка 10А схема 52 IEK	2	
11	1X1, 1X2, 2X1, 2X2	YCT10-00-K03-002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 серая IEK	64	
		YCT10-00-K07-002	Колодка клеммная CTS 2,5мм2 синяя IEK	6	
		YCT10-00-K03-002-ZG L	Завлушка для колодки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	4	
		YCT10-00-K03-002-A-2 P	Перемычка в сборе для колодки клеммной CTS 2,5мм2 2PIN IEK	8	
12	1X3, 1X4, 2X4	YCT10-00-K03-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 4мм2 серая IEK	9	
		YCT10-00-K07-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 4мм2 синяя IEK	1	
		YCT11-00-K52-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS-PEN земля 4мм2 желто-зелен. IEK	1	
		YCT10-00-K03-002-ZG L	Завлушка для колодки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	2	
13		TI5-10-N-050-050-020-66	ТИТАН 5 Корпус металлический ШМП-50.50.20 УХЛ IP66 IEK	1	
14		TI-00D-FL-345-120	ТИТАН Фланец кабельный 345x120мм с отверстием IEK	1	
15		TI-00D-MC-025-65	ТИТАН Ввод кабельный мембранный 25 отверстий d=5-26мм IP65 серая IEK	1	
16		CKM50-040-060-1-K03	Кабель-канал перфорированный 40x60 "ИМПАКТ" IEK	1,2	ед. изм. - м
18		YDN14-0100	ТЕКFOR DIN-рейка (100см) оцинкованная 1мм IEK	1	
19		YNN10-812-6DP-K07	Шина N "ноль" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-С IEK	1	
20		YNN10-812-6DP-K05	Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-Ж IEK	1	
21		DM18X25	Держатель маркировки DM 18x25 IEK	6	
22		YXD12	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK	8	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						
Разраб.											
Проверил											
Н. контр.											
						Ящик управления РУСМ 5115-3074			Стадия	Лист	Листов

Изм. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Согласовано.