

Изоляторы для шинных систем IEK®

НОВИНКА

Для крепления, фиксации и изоляции силовых токоведущих шин в системах шинной сборки на напряжение до 1000 В и номинальные токи до 4000 А.

Применяются для упорядоченной организации шинных соединений и установки различных ответвлений от центральных шин при сборке электрических шкафов и щитов НКУ различного назначения.

Для изоляции металлических частей используются изоляторы соединительных шпилек.



Преимущества изоляторов ИШП IEK®



Выполнены из SMC-материалов, обладающих высокой прочностью на изгиб и растяжение.

Гарантированная устойчивость к динамическим нагрузкам при возникновении токов короткого замыкания.



Выполнены из стекловолоконной ткани, покрытой эпоксидной смолой.

Возможность использования с силовыми шинами шириной до 120 мм.



2-х, 3-х или 4-х фазное исполнение.

Обеспечивают вертикальное крепление шин толщиной 5 и 10 мм.



Простая и надежная конструкция для быстрой сборки шинных систем.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Технические характеристики изоляторов ИШП IEK®

Характеристики	2-3-х полюсные	4-х полюсные
Цвет корпуса	белый	темно-серый
Материал	полиэстер SMC, армированный стекловолокном	полиэстер BMC, армированный стекловолокном

Толщина устанавливаемых шин: **5 и 10 мм**
 Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение U_{imp} : **8 000 В**
 Номинальное напряжение изоляции U_i : **400 В**

Электрическая прочность изоляции: **2 500 В**
 Стойкость к аномальному нагреву и огню: **960 °С**
 Температура эксплуатации: **от -40 до +60 °С**
 Срок службы: **15 лет**
 Гарантия: **1 год**


Ассортимент изоляторов ИШП IEK®

ИШП 2Р для шин 5 и 10 мм 180 мм	ИШП 3Р для шин 5 и 10 мм 270 мм	ИШП 3Р для шин 5 и 10 мм 370 мм	ИШП 4Р для шин 5 и 10 мм 303 мм	Изоляторы соединительных шпилек

ХИТЫ ПРОДАЖ IEK®



Изоляторы шинные SM



Изоляторы шинные ступенчатые