GENERICA

НОВИНКА

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ССА101, ССА102



Удобный монтаж

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Промышленность
- Нефтегаз
- Сельское хозяйство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики

GENERICA.SU

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ АВАРИЙНЫЕ ССА101, ССА102

Используется в системах аварийного освещения для обозначения эвакуационных выходов.



удобный монтаж

30 000 часов срок службы

2 года гарантии

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Корпус светильника устойчив к коррозии
- Соответствует требованиям ГОСТ 60598-2-22
- Качественная АКБ: встроенная защита от глубокого разряда и перезаряда

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность: 1 Вт
- Степень защиты: IP20
- Способы монтажа: настенно-потолочный накладной, подвесной
- Рабочая температура: –10...+40 °С

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Время работы от АКБ, ч	Яркость, кд/м²	Дистанция распознавания, м	Тип аккумулятора
LSSA0-101-D15-20-K03-G	1,5	Более 2	24	Ni-Cd 1,2 В 0,6 А·ч
LSSA0-102-D15-20-K03-G	1,5	Более 2	24	Ni-Cd 1,2 В 0,6 А·ч