

## ПАНЕЛЬ ПН

### Краткое руководство по эксплуатации

#### Основные сведения об изделии

Панель ПН серии ТІТАН товарного знака ІЕК (далее – изделие) монтируется на вертикальные уголки и предназначена для установки держателей предохранителей.

#### Технические данные

Габаритные размеры упаковки изделия указаны в таблице 1.

Комплект поставки изделия указан в таблице 2.

Изделие изготовлено из оцинкованной стали.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха: от минус 60 °С до плюс 40 °С;
- относительная влажность воздуха не более – 50 % при максимальной температуре плюс 40 °С. Допускается более высокая относительная влажность воздуха, например, 90 % при температуре плюс 20 °С.

#### Меры безопасности

Таблица 1

| Обозначение   | Габаритные размеры упаковки, мм |        |         | Масса нетто, кг |
|---------------|---------------------------------|--------|---------|-----------------|
|               | Высота                          | Ширина | Глубина |                 |
| Панель ПН-365 | 46                              | 373    | 150     | 2,05            |
| Панель ПН-530 | 46                              | 538    | 150     | 2,95            |
| Панель ПН-730 | 46                              | 738    | 150     | 4,06            |

Таблица 2

| Наименование      | Количество |
|-------------------|------------|
| Панель ПН         | 3 шт.      |
| Болт М6×16        | 12 шт.     |
| Гайка кузовная М6 | 12 шт.     |
| Шайба 6.65Г       | 12 шт.     |
| Шайба 6           | 12 шт.     |
| Этикетка          | 1 экз.     |

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство. При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену изделия на подобное или с улучшенными характеристиками, или обратиться в специализированную организацию для проведения ремонтных работ.

#### **Транспортирование, хранение и утилизация**

Транспортирование изделий должно осуществляться любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги. Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С.

Условия хранения упакованных изделий – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации изделие утилизируется с металлическим ломом.

#### **Срок службы и гарантии изготовителя**

Срок службы изделия – 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.