

# Адаптер с USB-разъемами 2,1 А IEK®

НОВИНКА

Для подключения электроприборов и зарядки гаджетов

Адаптер с USB-разъемами 2,1 А IEK® позволяет зарядить 3 устройства одновременно. Для подключения к стационарной одноместной розетке электроприбора, имеющего шнур с плоской или круглой вилкой, а также 2 гаджетов с USB-разъемами.



## Преимущества адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®



Материал корпуса – высококачественный пластик.



Гарантия – 3 года.



Максимальный выходной ток 2 X USB: 2 X 1050 мА или 1 X 2100 мА.



Блистерная упаковка с инструкцией по эксплуатации внутри.

### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЩО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	---	--	------------------------

### Каналы сбыта

## Особенности конструкции адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®

### ДВА ПОРТА USB

для быстрой зарядки мобильных устройств и гаджетов

### ТЕРМОСТОЙКИЙ УДАРОПРОЧНЫЙ КОРПУС

из износостойкого полипропилена



### ИНДИКАТОР СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ

светодиодный

### ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

защита от поражения электротоком и предохранение от загрязнения функциональной части розетки

## Технические характеристики адаптера с USB-разъемами 2,1 А IEK®

- Цвет: **белый.**
- Номинальный ток/номинальное напряжение: **16 А, 250 В.**
- Напряжение питания для устройств (тип разъема 2 x USB): **5 В.**
- Максимальный выходной ток (тип разъема 2 x USB): **2 X 1050 мА или 1 X 2100 мА.**
- Степень защиты: **IP20.**
- Температура эксплуатации: **от -10 до +40 °С.**

## Ассортимент адаптеров с USB-разъемами 2,1 А IEK®

	Артикул	Наименование	Количество розеток	Количество USB-портов
	WTP10-16-01-ZKU-K01	Адаптер Т-01/01 1 место 2P+PE 16А 2xUSB 2,1А белый IEK	1	2