

# Новые конфигурации напольных лючков PRIMER ONFLOOR IEK®

НОВИНКА



Конфигурации на 8, 12, 16, 24 модуля



Ударопрочная конструкция



Монтаж в фальшпол или бетонную стяжку



Для модульных или классических ЭУИ

## Простое решение для организации рабочего пространства

Лючки PRIMER ONFLOOR IEK® – в конфигурации на 24 модуля! В ассортименте представлена рамка на 12 модулей популярного типоразмера 45×45 мм.

Установив две такие рамки, вы сможете подключить 12 розеток в один лючок.

В монолитных бетонных полах для разветвления и пересечения кабельных линий без установки розеток используйте лючок напольный закрытый (применять только совместно с коробкой напольной PRIMER ONFLOOR 24 IEK®).



PRIMER  
ONFLOOR

- Степень защиты: **IP30 (для сухой уборки).**
- Материал рамки – **полиэтилен.**
- Материал лючка – **полиамид,** крышка – **оцинкованная сталь.**

- Цвет: **темно-серый (RAL 7012).**
- Обнижение в крышке лючка под напольное покрытие высотой **8 мм.**

Иллюстрация комплектации лючка приведена как пример.



## Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОМ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность
<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика

## Каналы сбыта

<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЩО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
---	--	------------------------