

Шины соединительные для АД12 IEK®

НОВИНКА

Обеспечивают удобное и быстрое соединение групп дифференциальных автоматических выключателей серии АД12 IEK®.



Преимущества соединительных шин IEK®



Материал изолятора: **пластик не поддерживающий горение** (проверка раскаленной проволокой при 960 °С)



Максимальный рабочий ток: **до 63 А**



Материал шины – **медь электротехническая марки М1** (Cu 99,9%)



Широкий диапазон рабочих температур: **от -45 до +40 °С**

Особенности конструкции и ассортимент соединительных шин IEK®



PIN 63A 36 мод. для АД12

Шина для АД12 на 36 модулей имеет по 2 вывода PIN расположенные через 18 мм, повторяющиеся через каждый третий модуль (схема расположения модулей 1+1+0)

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------