


СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ 6590L-6591L серии PRO

НОВИНКА

Комфортная равномерная засветка и высокая световая отдача
Для общего и местного освещения административных и коммерческих помещений. Отличаются высокими характеристиками и длительным сроком службы. Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг», также предусмотрен накладной монтаж.



Равномерная засветка



Гарантия 3 года




Драйвер встроен в корпус



50 000 часов службы

- Диапазон рабочего напряжения: 180-260 В.
- Коэффициент мощности: не менее 0,9.
- Класс защиты от поражения электрическим током: I.
- Высокая световая отдача: более 105 лм/Вт.
- Индекс цветопередачи Ra: не менее 80.
- Коэффициент пульсации светового потока: не более 5 %.
- Диапазон рабочих температур: 0 ÷ +35 °С.
- Тип монтажа: встраиваемый/накладной.



Модель	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Тип рассеивателя	Размер, мм	Артикул
ДВО 6590L PRO	36	4000	3800	Опал	595×595×35	LDV00-6590L-36-4000-K01
		5000				LDV00-6590L-36-5000-K01
		6500				LDV00-6590L-36-6500-K01
ДВО 6591L PRO	45	4000	4800	Опал	595×595×35	LDV00-6591L-45-4000-K01
		5000				LDV00-6591L-45-5000-K01
		6500				LDV00-6591L-45-6500-K01