



МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

НОВИНКА



itk-group.ru



ОТРАСЛИ

■ Центры обработки данных

КАНАЛЫ СБЫТА

■ Центры обработки данных

■ Системные интеграторы



МОДУЛЬ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЦОД

МОНИТОРИНГ, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ О ПАРАМЕТРАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИИ И СКУД В СЕРВЕРНЫХ И ЦОД

Предназначен для мониторинга параметров окружающей среды, энергопотребления и контроля доступа к телекоммуникационным шкафам и монтажным стойкам в серверных и ЦОД. При масштабировании решения модули мониторинга можно интегрировать в ПО верхнего уровня по протоколу OPC UA.

К модулю мониторинга подключаются:

- внешние датчики (температуры и влажности, открытия дверей, протечки воды);
- системы контроля управления доступом (СКУД);
- блоки распределения питания (БРП), установленные внутри шкафа или стойки, с их датчиками.



отображение параметров устройств



отчеты по энергопотреблению



настраиваемые сценарии



построение трендов



уведомления об инцидентах



управление пользователями

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое конфигурирование подключенных устройств сокращает затраты на установку оборудования.
- Уведомления об инцидентах позволяют оперативно на них реагировать.
- Возможность группирования розеток БРП для удобства мониторинга, формирования отчетов энергопотребления отдельных групп.
- Подключение до 32 БРП, до 32 систем контроля управления доступом и до 48 датчиков температуры и влажности.

Артикул

Наименование

PM-MM-1U

ITK Модуль мониторинга

PM-MM-K

ITK Комплект установочный для модуля мониторинга (2шт/компл)