

ЛЕНТА СВЕТОДИОДНАЯ 220 В И АКСЕССУАРЫ

НОВИНКА

Светодиодная лента – универсальный источник света для внутреннего и наружного использования.

Светодиодная лента 220 В IEK® работает непосредственно от бытовой сети переменного тока и является отличным решением для архитектурной подсветки, благодаря высокой степени защиты IP67 и возможности последовательного подключения отрезков общей длиной до 100 метров.

**220 В** 

Отсутствие пульсации



Гарантия 1 год



30 000 часов службы

IP67
Защита от влаги и пыли

- Широкий выбор цветов: теплый белый, холодный белый, синий, зелёный, красный, RGB.
- Лёгкий монтаж – подключение непосредственно к бытовой сети переменного тока.
- Минимальная кратность резки: 1 метр.
- Максимальная длина последовательно подключенных отрезков ленты: до 100 метров.
- Температура эксплуатации: от -25 до +50 °С.
- Высокая степень защиты от пыли и влаги IP67.
- Большой ассортимент аксессуаров для монтажа.

Лента светодиодная 220 В

Цвет	Длина, м	Мощность, Вт/м	Мин. длина резки, мм	Ширина ленты, мм	Количество светодиодов, шт./м	Степень защиты	Артикул
Тёплый белый	50	4,8	1000	12	60	IP67	LSR3-1-060-67-0-50
Холодный белый	50	4,8	1000	12	60	IP67	LSR3-2-060-67-0-50
Зелёный	50	4,8	1000	12	60	IP67	LSR3-5-060-67-0-50
Красный	50	4,8	1000	12	60	IP67	LSR3-6-060-67-0-50
Синий	50	4,8	1000	12	60	IP67	LSR3-7-060-67-0-50
RGB	50	7,2	1000	14	30	IP67	LSR4-3-030-67-0-50



Драйверы (шнуры питания)

Максимальная выходная мощность, Вт	Возможность смены сценариев	Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты, мм	Напряжение на входе, В-	Степень защиты	Артикул
700	нет	Одноцветная	12	200-240	IP65	LSPI-700-220-65-12
500	да	RGB	14	200-240	IP65	LSPI-500-220-65-14



Контроллеры с ПДУ

Максимальная выходная мощность, Вт	Количество сцен		Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты, мм	Напряжение на входе, В-	Степень защиты	Артикул
	Статические	Динамические					
360	9	3	Одноцветная	12	200-240	IP20	LSCI-MONO-360-IR-20-220-B
360	16	4	RGB	14			LSCI-RGB-500-IR-20-220-B



Аксессуары для монтажа ленты

Тип	Назначение	Тип подключаемой ленты	Ширина подключаемой ленты, мм	Количество в индивидуальной упаковке, шт.	Артикул
Скоба монтажная	Крепление ленты к твердой поверхности	Одноцветная	12	10	LSADDI2-1-10
		RGB	14	10	LSADDI4-1-10
Заглушка торцевая	Изоляция свободного конца ленты	Одноцветная	12	5	LSADDI2-2-05
		RGB	14	5	LSADDI4-2-05
Коннектор прямой	Соединение двух отрезков ленты в линию	Одноцветная	12	5	LSCONI2-MONO-202-05
		RGB	14	5	LSCONI4-RGB-202-05
Коннектор угловой	Соединение двух отрезков ленты под прямым углом	Одноцветная	12	5	LSCONI2-MONO-220-05
		RGB	14	5	LSCONI4-RGB-220-05
Коннектор гибкий	Соединение двух отрезков ленты под произвольным углом	Одноцветная	12	5	LSCONI2-MONO-212-05
		RGB	14	5	LSCONI4-RGB-212-05
Коннектор Т-образный	Соединение трех отрезков ленты под прямым углом	Одноцветная	12	5	LSCONI2-MONO-222-05
		RGB	14	5	LSCONI4-RGB-222-05

