



# ОПЛЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

НОВИНКА

САМОСВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ  
И ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ



iek.ru



## ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Сельское хозяйство
- Социальное строительство
- Энергетика

## КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования
- Электрики



Бренд IEK – лауреат  
рейтинга народного доверия  
«Марка № 1 в России»  
в 2014–2024 годах.



# ОПЛЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

## САМОСВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ

Предназначена для механической защиты проводов или кабелей. Защищает проводники от перетирания, ударов, вибрации и других внешних воздействий. Изготовлена из плотной текстильной ленты, закрученной в трубку с перекрывающимися краями, обеспечивает автоматическое сворачивание и защиту от повреждений.

- Простой доступ к проводам и кабелям без их отключения
- Устойчивость к УФ
- Быстрое и простое формирование жгута



материал:  
ПЭТ (полиэстер)



от -55 до +150 °C  
температура  
эксплуатации



не поддерживает  
горение,  
без галогенов (HF)



## ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ

Обеспечивает надежную фиксацию пучков проводов и шлангов, предохраняет их от перетирания и механических воздействий. При нагреве материал равномерно усаживается, создавая прочную защитную оболочку, устойчивую к истиранию. Применяется в кабельных системах, железнодорожном транспорте и автомобильной промышленности, в том числе в системах охлаждения двигателя.

Устойчива к ультрафиолету, бензину, дизельному топливу, маслам, антифризам, тормозным жидкостям.

- Коэффициент усадки 2:1
- Температура усадки +170...+200 °C



материал:  
ПЭТ (полиэстер)



от -55 до +150 °C  
температура  
эксплуатации



не поддерживает  
горение,  
без галогенов (HF)





# ОПЛЕТКА КАБЕЛЬНАЯ

## АССОРТИМЕНТ

### САМОСВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
UBS30-PL-1011-025-K02	10-11	25
UBS30-PL-1314-025-K02	13-14	25
UBS30-PL-1617-025-K02	16-17	25
UBS30-PL-1920-025-K02	19-20	25
UBS30-PL-2527-025-K02	25-27	25
UBS30-PL-3234-025-K02	32-34	25
UBS30-PL-3840-025-K02	38-40	25
UBS30-PL-0506-025-K02	5-6	25
UBS30-PL-0809-025-K02	8-9	25

### ТЕРМОУСАЖИВАЕМАЯ



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м
UBS20-PL-1206-050-K02	12-6	50
UBS20-PL-2010-050-K02	20-10	50
UBS20-PL-2512-050-K02	25-12	50
UBS20-PL-3015-050-K02	30-15	50
UBS20-PL-4020-050-K02	40-20	50
UBS20-PL-5025-050-K02	50-25	50