

# Дополнительные устройства для автоматических выключателей ВА47-150 IEK®

Дополнительные контакты КС и КСВ, расцепители РН и РММ

**НОВИНКА**

Расширяют сферу применения автоматических выключателей ВА47-150 IEK®, делают эксплуатацию данного оборудования еще более удобной и вариативной.



## Преимущества ВА47-150 и дополнительных устройств IEK®



Безвинтовое присоединение к автоматическим выключателям.



Дополнительная индикация и кнопка ТЕСТ (для линейки КСВ47-150).



Удобная маркировка состояния контактной группы «вкл/откл».



Гарантия 10 лет на ВА47-150.



Высокая отключающая способность ВА47-150: 15 кА.



Гарантия 7 лет на дополнительные устройства.

### Отрасли

<b>ЖИЛ</b> Жилищное строительство	<b>КОММ</b> Коммерческое строительство	<b>СОЦ</b> Социальное строительство	<b>ПРОМ</b> Промышленность	<b>НГАЗ</b> Нефтегаз	<b>СХ</b> Сельское хозяйство	<b>ДОР</b> Дорожное строительство	<b>ЭН</b> Энергетика
--------------------------------------	---	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

### Каналы сбыта

<b>ПИ</b> Проектные институты	<b>СМО</b> Строительно-монтажные организации	<b>СЦО</b> Сборщики щитового оборудования	<b>РОЗН</b> Розница
----------------------------------	---	--	------------------------



**KC47-150 IЕК®** выполняют функцию контакта состояния автоматического выключателя: включен – выключен. Переключение контактов КС происходит, даже если рукоятка управления выключателя удерживается во взведенном положении.



**KCB47-150 IЕК®** сигнализируют о положении механизма взвода автоматического выключателя. После установки модуля в зацепление с механизмом ВА при первом взведении рукоятки управления происходит переключение контактов, остающихся в таком положении и при ручном отключении ВА. Переключение контактов произойдет только при срабатывании выключателя от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания).



**Расцепители независимые RH47-150 IЕК®** предназначены для дистанционного отключения одно-, двух-, трех- или четырехполюсных автоматических выключателей серии ВА47-150 IЕК®.




**Расцепители минимального/максимального напряжения PMM47-150 IЕК®** отключают одно-, двух- или трехполюсные автоматические выключатели серии ВА47-150 IЕК® при недопустимом снижении или повышении напряжения сети.

## Рекомендуемые сферы применения ВА47-150 и доп. устройств IЕК®

Автоматизация  
производственных  
линий



Сборочные линии



Мастерские



Цеха



## Ассортимент дополнительных устройств для ВА47-150 IЕК®

Артикул	Наименование
MVA50D-KS-1	Контакт состояния KC47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-AK-1	Контакт состояния KCB47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-RN	Расцепитель независимый RH47-150 на DIN-рейку для ВА47-150
MVA50D-RMM	Расцепитель мин. макс. PMM47-150 на DIN-рейку для ВА47-150