



Блок распределения питания с АВР собственного производства

Доступный АВР

PDU с Автоматическим вводом резерва позволяет подключить IT-оборудование к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования.

Применяется в инфраструктуре ЦОД и серверных.

Новинка



Блок распределения питания с АВР собственного производства

Доступный АВР

PDU с Автоматическим вводом резерва позволяет подключить IT-оборудование к двум независимым лучам электропитания. Переключение происходит без выключения и перезагрузки IT-оборудования.

Применяется в инфраструктуре ЦОД и серверных.

ПРЕИМУЩЕСТВА БЛОКОВ РОЗЕТОК С АВР:

- Произведено в РФ.
- Время переключения до 14 мс
- Минимальное пространство в IT-стойке: 1U 19"
- Совместим со всеми 19" шкафами и стойками ИТК.

КОНТАКТЫ

+7 (495) 542-22-24
info@itk-group.ru

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технические характеристики PDU с АВР:

Выходные разъемы	Входные разъемы	Номинальный ток нагрузки	Степень защиты
6 розеток SHUKO	2 разъема C14	8А	IP20

КАНАЛЫ СБЫТА

СЦО

сборщики
щитового
оборудования

СИ

системные
интеграторы

ПИ

проектные
институты

СМО

строительно-
монтажные
организации

ОТРАСЛИ

ЦОД

центр
обработки
данных

КОМ

коммерческое
строительство

СОЦ

социальное
строительство

ПРОМ

промышленность

НГАЗ

нефтегаз

ТЕЛ

телекомму-
никации