


Количество секций	Сечение короба, мм	Цвет	Кабельные каналы и аксессуары			Неизменяемые углы			
			Кабельный канал, длина – 2 м	Соединитель на стык оснований коробов	Заглушка	Внешний	Внутренний	Плоский	Т-образный
1		Белый	6381901	6381061	6381051	6381021	6381011	6381031	6381041
1		Белый	6381921	6381261	6381251	6381221	6381211	6381231	6381241
1		Белый	6381931	6381361	6381351	6381321	6381311	6381331	6381341
1		Белый	6381911	6381161	6381151	6381121	6381111	6381131	6381141
1		Белый	6381941	6381561	6381551	6381621	6385111	6381531	6381541
2		Белый	6381951						
1		Белый	6381961	6381861	6381851	6381821	6381811	6381831	6381841
1		Белый	6381971	6383961	6383951	6383921	6383911	6383931	6383941



не поддерживает горение




УФ-стойкость



пластичность



легкий вес



сделано в России
г. Ульяновск



Электроустановочные изделия IEKQUTEO						
Функция	Фото	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
Силовые розетки		7822101	IEKQUTEO Розетка 1-местная для открытой установки без заземления без защитных шторок 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822111	IEKQUTEO Розетка 1-местная для открытой установки с заземлением без защитных шторок 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822201	IEKQUTEO Розетка 1-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822331	IEKQUTEO Розетка 2-местная для открытой установки с заземлением без защитных шторок с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822311	IEKQUTEO Розетка 2-местная для открытой установки без заземления без защитных шторок с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822381	IEKQUTEO Розетка 3-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
		7822371	IEKQUTEO Розетка 2-местная для открытой установки с заземлением с защитными шторками с предварительным подключением 16 А белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 16 А	1	шт.
Выключатели/ переключатели		7822001	IEKQUTEO Выключатель 1-клавишный для открытой установки схема 1 10AX белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 10 А	1	шт.
		7822021	IEKQUTEO Выключатель 2-клавишный для открытой установки схема 5 10AX белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 10 А	1	шт.
		7822041	IEKQUTEO Переключатель 1-клавишный для открытой установки схема 6 10AX белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 10 А	1	шт.



Электроустановочные изделия IEKQUTEO						
Функция	Фото	Артикул	Наименование	Технические характеристики	Минимальная кратность отгрузки	Единица измерения
Выключатели/ переключатели		7822051	IEKQUTEO Выключатель 1-клавишный для открытой установки самовозвратный схема 1P 6 A безвинтовые зажимы белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 10 А	1	шт.
		7822061	IEKQUTEO Переключатель 2-клавишный схема 6/2 для открытой установки 10AX белый	Напряжение: 250 В~ Ток: 10 А	1	шт.
Информационные розетки		7822141	IEKQUTEO Розетка телефонная RJ11 для открытой установки белый	RJ11 Категория: 3	1	шт.
		7822241	IEKQUTEO Розетка для открытой установки компьютерная RJ45 кат.5е UTP белый	RJ45, UTP Категория: 5е	1	шт.
		7822151	IEKQUTEO Розетка для открытой установки TV тип звезда белый	Схема: звезда Частота: 0-862 МГц	1	шт.

