



Коробки монтажные двухкомпонентные для открытой установки

НОВИНКА

Защита от пыли и влаги IP67, атмосферостойкость.

Предназначены для открытого монтажа электропроводки, оснащены гибкими и эластичными мембранами для ввода кабеля или трубы. В основании коробки имеются монтажные отверстия, которые подходят как для прямого монтажа, так и для фиксации на саморезы. Направляющие на основании позволяют установить дополнительное оборудование.



Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.



**ГИБКИЕ И ЭЛАСТИЧНЫЕ
 ГЕРМОВВОДЫ**



**ДЛ Я ПР ЯМОГО
 МОНТАЖА**



УФ-СТОЙКОСТЬ



МОРОЗОСТОЙКОСТЬ



**ЗАЩЕЛКИВАЮЩАЯСЯ
 КРЫШКА С ВЬЕМКОЙ
 ПОД ОТВЕРТКУ**



Технические характеристики

Двухкомпонентные монтажные коробки отличаются морозостойкостью и стойкостью к УФ-излучению, что подтверждено испытаниями в лаборатории. Уплотнитель по всему периметру основания и в местах крепления коробки обеспечивает защиту от пыли и влаги IP67.



Материал	полипропилен (PP)
Без содержания галогенов	(HF-free)
Типоразмеры	80x80x40 мм, 100x100x50 мм, 150x110x70 мм
Степень защиты	IP67
Стойкость к воздействию раскаленной проволокой по ГОСТ 27483-87	650 °С
Температура монтажа	от 5 до +60 °С
Рабочая температура	от 45 до +60 °С

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	ЭЛК Электрики	РОЗН Розница
----------------------------------	---	-------------------------	------------------------