

EX-FHB

Маркировка взрывозащиты

1Ex eb mb IIC T6/T5 Gb X / Ex tb mb III C T200 125/135 0C Db X;
2Ex ec mb IIC T4 Gc X / Ex tb mb III C T200 125/135 0C Db X



Сферы применения



Взрывоопасные зоны помещений и наружных установок уровня 1, 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2013

Зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, классов 21, 22 по ГОСТ IEC 60079-10-2-2011

Основные характеристики



Мощность

70 - 230 Вт



Световой поток

10380 - 33563 лм



КСС


**C120, F15,
F30, D60**



Степень защиты

IP66

FEREKS



fereks.ru



EX-FHB

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 176 до 264
Частота, Гц	47 - 63
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,96$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1 / УХЛ3.1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, K	5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Заливка компаундом всех полостей светильника исключает образование искр



4 вида крепления:
• на трубу с резьбой
взрывозащищенная коробка;
• на поворотном кронштейне;
• подвесное;
• на трубу с резьбой 3/4 дюйма


Вес и габариты



290 / 325
Высота, мм

208 / 258
Диаметр, мм


Вес, кг: 3,5 - 9,5



145 / 183 / 212
Высота, мм

130 / 183 / 222
Высота, мм

208 / 258 / 320
Диаметр, мм



Рассеиватель из закаленного стекла

FEREKS

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, РФ, 420108

8 800 100 30 30
info@ledel.ru

fereks.ru

