

MIXTAPE PLUS

ИЗОЛЕНТА ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ

Краткое руководство по эксплуатации

RU

Изолената хлопчатобумажная товарного знака IEK (далее – изолената) предназначена для изоляции проводов и кабелей, работающих в статическом состоянии при напряжении до 690 В, при ремонте и сращивании их с неметаллическими оболочками.

При пожаре должны применяться следующие огнетушащие вещества: двуокись углерода, распыленная вода, пена, порошок.

EN

Cotton insulating tape of IEK trademark (hereinafter referred to as – the insulating tape) is designed to insulate wires and cables operating in a static state at voltages up to 690 V during repair and splicing of them with non-metallic sheaths.

In case of fire, the following extinguishing agents should be used: carbon dioxide, atomized water, foam, powder.

KZ

IEK тауар белгісінің мақта-қағаз таспасы (бұдан әрі-электр таспасы) кернеуі 690 в дейін статикалық күйде жұмыс істейтін металл емес қабықшалары бар электр кабельдерін жөндеу және қосу кезінде сымдар мен кабельдерді оқшаулауға арналған.

Өрт кезінде мынадай өрт сөндіргіш заттар қолданылуы тиіс: көмірқышқыл газы, бүріккіш су, көбік, ұнтақ.

Технические данные / Technical data / Техникалық деректер

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Ширина изоленаты / Insulating tape width / Оқшаулағыш таспаның ені	15, 19 mm
Длина изоленаты в катушке / Length of the insulating tape in the reel / Катушкадағы электр оқшаулағыш таспаның ұзындығы	7, 21, 28

Технические данные (продолжение) / Technical data (continued) / Техникалық деректер (жалғасы)

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәні
Толщина изоленды / Thickness of the insulating tape / Оқшаулағыш таспаның қалыңдығы	0,35 mm
Тип изоленды по ГОСТ 2162 / Type of insulating tape / Оқшаулағыш таспаның түрі	1 ШОЛ (односторонняя обычной липкости для широкого применения) / one-sided conventional stickiness for wide application
Разрывная нагрузка изоленды, кН/м (кгс/см) / Tensile strength of insulating tape, kN/m (kgf/cm) / Оқшаулағыш таспаның жарылғыш жүктемесі, кН / м (кгс/см)	≥ 6
Липкость изоленды (скорость расклеивания), мм/мин / Insulating tape adhesion (decohesion speed), mm/min / Оқшаулағыш таспа (желімдеу жылдамдығы), мм / мин	≤ 100
Электрическая прочность при намотке с перекрытием в половину ширины изоленды / Electric strength when winding with an overlap of half the width of the insulating tape / Оқшаулағыш таспаның енінің жартысына қабаттасып орау кезіндегі электр беріктігі, V	$\geq 1\,000$
Токсичность при эксплуатации / Toxicity during operation / Пайдалану кезіндегі уыттылық	Нетоксична / Non-toxic / Улы емес
Горючесть / Flammability / Жанғыштық	Горючая / Flammable / Жанғыш
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007 / Hazard class / Бойынша қауіптілік сыныбы	4
Диапазон рабочих температур / Operating temperature range / Жұмыс температурасының диапазоны	$(-30 \dots +30)^\circ\text{C}$
Диапазон температур монтажа / Installation temperature range / Орнату температурасының диапазоны	$(+10^\circ\text{C} \dots +30^\circ\text{C})$
Высота над уровнем моря / Elevation above sea level / Теңіз деңгейінен биіктігі, m	$\leq 2\,000$

Технические данные (продолжение) / Technical data (continued) / Техникалық деректер (жалғасы)

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәнi
Среднее значение относительной влажности воздуха / Average relative humidity / Ауаның салыстырмалы ылғалдылығының орташа мәні	Не более 70 % при плюс 15 °С, допускается эксплуатация изделия при относительной влажности воздуха 98 % и температуре плюс 25 °С / Not more than 70 % at plus 15 °C, allowed to operate the product at a relative humidity of 98 % and a temperature of plus 25 °C / Плюс 15 °С кезінде 70 % артық емес, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 98 % және плюс 25 °С температурада бұйымды пайдалануға рұқсат етіледі
Транспортирование / Transportation / Тасымалдау	В упаковке изготовителя, любым видом крытого транспорта, предохраняющим изделие от грязи, влаги и ударных нагрузок / In the manufacturer's package, by any type of covered transport that protects the product from dirt, moisture and shock loads / Дайындаушының қаптамасында, бұйымды кірден, ылғалдан және соққы жүктемелерінен қорғайтын жабық көліктің кез келген түрімен
Температура транспортирования / Transportation temperature / Тасымалдау температурасы	(– 30* ... + 35) °C
Хранение / Storage / Сақтау	В упаковке изготовителя, в закрытых складских помещениях / In the manufacturer's package, in closed warehouses / Дайындаушының қаптамасында, жабық қойма үй-жайларында**
Температура хранения / Storage temperature / Температура хранения***	(– 30* ... + 35) °C
Гарантия (со дня продажи), лет / Warranty period (from the date of sale), years / Кепілдік мерзімі жасалған күннен бастап жыл ****	1
Срок службы, лет / Service life, years / Қызмет мерзімі, жыл	25

**Технические данные (продолжение) / Technical data (continued) /
Техникалық деректер (жалғасы)**

Наименование показателя / Parameter denomination / Көрсеткіштің атауы	Значение / Value / Мәнi
---	-------------------------

* После хранения при отрицательной температуре лента перед эксплуатацией должна быть выдержана при температуре плюс (23±5) °C не менее 24 часов. / After storage at negative temperature the insulating tape should be kept at temperature of plus (23±5) °C for at least 24 hours before use. / Тегіс температурада сақтағаннан кейін пайдалану алдындағы таспа плюс (23±5) °C температурада кемінде 24 сағат ұсталуы тиіс.

** На расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления. / At least 1 m away from central heating devices. / Орталық жылыту аспаптарынан кемінде 1 м қашықтықта.

*** Не допускается хранить изолену вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными средами. / Do not store the insulating tape together with organic solvents, acids, chemicals, flammable and combustible liquids and other aggressive media. / Электр таспасын органикалық еріткіштермен, қышқылдармен, химиялық заттармен, тез тұтанатын және жанғыш сұйықтықтармен және басқа да агрессивті орталармен бірге сақтауға жол берілмейді.

**** При условии соблюдения потребителем всех условий транспортирования и хранения. / Provided that the consumer observes all conditions of transportation and storage. / Тұтынушы тасымалдау мен сақтаудың барлық шарттарын сақтаған жағдайда.



Комплектность / Complete set / Жиынтықтылығы

Наименование / Denomination / Атауы	Количество в индивидуальной упаковке, шт. / Quantity in individual package, pcs / Жеке қаптамадағы саны, дана.	Количество в групповой упаковке, шт. / Quantity in multiple package, pcs / Топтық қаптамадағы саны, дана.
Изолента Х/Б 19 мм 7 метров / Cotton insulating tape 19 mm 7 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 19мм 7 метр	1	10
Изолента Х/Б 19 мм 21 метр / Cotton insulating tape 19 mm 21 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 19 мм 21 метр	1	10
Изолента Х/Б 19 мм 28 метров / Cotton insulating tape 19 mm 28 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 19 мм 28 метр	1	10
Изолента Х/Б 15 мм 7 метров / Cotton insulating tape 15 mm 7 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 15 мм 7 метр	1	10
Изолента Х/Б 15 мм 21 метр / Cotton insulating tape 15 mm 21 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 15 мм 21 метр	1	10
Изолента Х/Б 15мм 28 метр / Cotton insulating tape 15 mm 28 meters / Оқшаулағыш таспа М/М 15 мм 28 метр	1	10