



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ- РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА 690 В SDM

НОВИНКА

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ
КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз
- Коммерческое строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.

ARMAT



ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ НА 690 В SDM

НАДЕЖНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ КОММУТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

Предназначен для коммутации электрических цепей переменного тока напряжением до 690 В. Применяется в системах распределения и управления электроэнергией в качестве главного и секционного выключателя, аварийного выключателя или переключателя нагрузки.

- Мгновенное и одновременное замыкание-размыкание силовых контактов
- Широкий выбор аксессуаров: дополнительные полюса, дополнительные контакты сигнализации и управления, защитные крышки, реверсивные панели, поворотные рукоятки
- Удобный и быстрый монтаж на DIN-рейку, монтажную панель или дверцу шкафа
- Исполнения в пластиковых и алюминиевых боксах со степенью защиты IP67
- Возможность подключать медные и алюминиевые проводники сечением до 70 мм² (в зависимости от исполнения)



10 лет
гарантии



20 000 циклов
электрическая
износостойкость



40 000 циклов
механическая
износостойкость



возможность
подключения
питания сверху
и снизу



16-125 А
широкий диапазон
номинальных токов

Технические характеристики

Диапазон номинальных токов, А	16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125
Номинальное рабочее напряжение, АС, В	415/690
Число полюсов	3
Количество положений рукоятки управления	2 (I-O)
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-3	AC-21A/B, AC22A/B, AC-23A/B
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +70