



Силовые разъемы IEK

Панельные розетки SCHUKO*/ШУКО

*Общемировое наименование разъемов. Не является торговой маркой. Сокращенное наименование типа разъема «SCHUTZKONTAKT» (защищенный контакт)

Области применения Промышленность

Добыча , переработка и производство

➤ **Химическая
промышленность**

➤ **Металлургия и
металлообработка**

➤ **Машиностроение**

➤ **Добыча полезных
ископаемых**

➤ **Пищевая**



Области применения Строительство

Строительство, эксплуатация и реконструкция

➤ **Жилищное
строительство**

➤ **ИЖС**

➤ **Коммерческая
недвижимость**

➤ **Промышленность**

Области применения Инфраструктура

Обеспечение работы систем предприятий и общества

➤ **Транспортная**

➤ **Социальная**

➤ **Инженерная**

➤ **Энергетическая**

➤ **IT (ЦОД)**



Характеристики



- Номинальный ток 16 А, подключение до 2,5 мм²
- Степень защиты IP44 и IP54
- Цвета: синий, серый и черный
- Фланец: стандартный и увеличенный
- Легко монтируются в любую панель
- Идеально подходят для размещения на переносных устройствах и корпусах



**Все элементы конструкции
выполнены из материалов,
не поддерживающих
горение**

Ассортимент



Произведено в
Турции



Параметры	РП11-3	РП12-3	РП13-3	РП14-3	РП17-3
Напряжение в изоляции, В	200 – 250				
Номинальный ток, А	16				
Степень защиты	IP44	IP54			
Тип фланца	Стандартный				Увеличенный
Покрытие контактов	Никелированное				
Материал корпуса	РА6, пожаробезопасный				
Температура эксплуатации	-25...+45С				

Конструкция панельных розеток



Уплотнительное кольцо обеспечивает степень защиты IP54

Нижний ввод кабеля
Контактная группа изолирована для исключения случайного касания



Никелированная контактная группа увеличивает коррозионностойкость и электропроводность, обеспечивает мягкое включение вилки

Контактная гайка с насечками обеспечивает надёжную фиксацию провода

iek

**ВКЛЮЧАЕМСЯ
В ЖИЗНЬ!**