

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Наколенники монтажника (далее – наколенники) товарного знака IEK предназначены для различных работ и снижения нагрузки на коленный сустав при выполнении задач, связанных с работой на коленях.

Нормальные условия эксплуатации наколенников при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 40 °С.

Технические данные

Технические данные представлены в таблице 1.

Рекомендации по уходу представлены в таблице 3.

Таблица 1 – Технические данные

Артикул	Параметры				
	Материал основы	Защитное покрытие	Внутреннее наполнение	Гелевая вставка	Крепление
TNM18-1	Полиэстер	TRP	Вспененный материал EVA	+	Двойные неопреновые ремешки с липучкой
TNM18-2	600D	ПВХ			

Комплектность

Комплект поставки приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Комплект поставки

Наименование	Количество, шт. (экз.)
Наколенники	1

Меры безопасности



ВНИМАНИЕ

При выборе наколенников всегда оценивайте все возможные риски и условия эксплуатации.

Для обеспечения эффективной защиты необходимо использовать изделие в строгом соответствии с его назначением.

Соблюдайте рекомендации по уходу за наколенниками.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Работать в намокших наколенниках.

Работать в наколенниках при возможности соприкосновения с движущимися частями оборудования во избежание затягивания в них.

Правила эксплуатации

Перед использованием наколенников внимательно осмотрите их на предмет дефектов и повреждений.

Не используйте поврежденные, грязные или изношенные наколенники.

Наколенники не должны подвергаться воздействию агрессивных химических сред.

Обслуживание

Наколенники являются законченным изделием.

При повреждении и сильном износе – заменить.

При уходе за изделием необходимо соблюдать рекомендации, которые указаны в таблице 3.

Таблица 3 – Рекомендации по уходу

Запрещено				Разрешено	
Сушка	Отбеливание	Глажка	Сухая чистка	Ручная стирка	Сушка без отжима в вертикальном положении
					

Хранение и утилизация

Наколенники необходимо хранить в индивидуальной или групповой таре, в защищенных от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий, в крытых складских помещениях на стеллажах при температуре от плюс 10 °С до плюс 20 °С и относительной влажности от 60 % до 80 %.

Утилизация производится по требованиям законодательства на территории реализации.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 месяца со дня продажи при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Срок службы – не менее 6 месяцев.