



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ

КОМПАКТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ



KARAT

ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ KARAT

Используются для оперативных включений и отключений участков электрических цепей в различных условиях, в том числе в тяжелых режимах двигательных нагрузок (AC-23A), а также для неавтоматической коммутации цепей переменного тока номинальным напряжением до 690 В, номинальной частоты 50 Гц. Силовые выводы с покрытием, позволяющим присоединять проводники из меди и алюминия.

Выключатели-разъединители KARAT устанавливаются в низковольтные комплектные устройства, такие как ВРУ, шкафы и распределительные пункты, ящики управления и силовые ящики в жилых, общественных и промышленных зданиях. Соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011, ГОСТ IEC 60947-3.



- Номинальный ток для неревверсивных выключателей-разъединителей: от 160 до 1600 А
- Номинальный ток для реверсивного исполнения: от 160 до 800 А
- Рабочее напряжение: до 690 В
- Категория применения: AC-23A
- Диапазон рабочих температур: от -45 до +55 °С



установка дополнительных полюсов



переключающий механизм независимого действия



дугогасительные камеры в каждом силовом полюсе



двойной разрыв электрической цепи



самоочищающиеся контакты