


IEK DIN-РЕЙКА

НОВИНКА

Увеличенная нагрузка для любых конфигураций электросчитов

Используется для крепления модульного оборудования (автоматических выключателей, УЗО и др.) в электрических щитах или установочных коробках. Благодаря стандартизированным размерам совместима с различным оборудованием.



Широкий размерный ряд



Надежная фиксация



Экономия пространства



Легкое обслуживание устройств



Соответствие ГОСТ IEC 60715

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность
НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство	ЭН Энергетика

Каналы сбыта

ЭЛК Электрики	РОЗН Розница	СЦО Сборщики щитового оборудования	СМО Строительно-монтажные организации
-------------------------	------------------------	--	---



- Исполнение: **35/7,5 мм**
- Материал: **оцинкованная сталь**

- Наличие перфорации: **да**
- Размер перфорации: **20x6,5 мм**

* Бренд IЭК являлся лауреатом премии «Марка №1 в России» в области «Электротехника» в 2014, 2016, 2019, 2021 и 2022 годах.

Ассортимент

Размер Длина, см	Толщина 0,8 мм	Толщина 1,0 мм НОВИНКА
7,5	YDN10-0007	YDN14-D75
10	YDN10-00100	YDN14-0010
11	YDN10-0011	YDN14-0011
13	YDN10-0013	YDN14-0013
15	-	YDN14-0015
20	YDN10-0020	YDN14-0020
22,5	YDN10-0022	YDN14-D225
25	YDN10-0025	YDN14-0025
30	YDN10-0030	YDN14-0030
45	YDN10-0045	-
60	YDN10-0060	YDN14-0060
80	YDN10-0080	-
100	YDN10-0100	YDN14-0100
125	YDN10-0125	YDN14-0125
140	YDN10-0140	YDN14-0140
200	YDN10-0200	YDN14-0200

Принадлежности для DIN-реек



YDN10D-KA-045

Кронштейн для установки
DIN-рейки под углом



YDN10D-KH-020

Кронштейн для установки
DIN-рейки h=20 мм



YDN10D-KH-030

Кронштейн для установки
DIN-рейки h=30 мм



YDN10D-KH-050

Кронштейн для установки
DIN-рейки h=50 мм

