

Сальники никелированные PGM IEK®

НОВИНКА

Герметичные сальники для применения в агрессивных средах

Предназначены для ввода проводов и кабелей в электрощитовое оборудование, работающее в условиях воздействия агрессивных сред.



Особенности конструкции сальников PGM с никелевым покрытием IEK®



Устойчивы к воздействию химически агрессивных сред, синтетических масел и всех видов топлива.



Дополнительная пластиковая муфта обеспечивает надежное крепление провода.



Высокая степень защиты от пыли и влаги IP 68.



Широкий ассортимент - для большинства применяемых сечений проводников.

Отрасли

ЖИЛ Жилищное строительство	КОМ Коммерческое строительство	СОЦ Социальное строительство	ПРОМ Промышленность	НГАЗ Нефтегаз	СХ Сельское хозяйство	ДОР Дорожное строительство
--------------------------------------	--	--	-------------------------------	-------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Каналы сбыта

ПИ Проектные институты	СМО Строительно-монтажные организации	СЦО Сборщики щитового оборудования	РОЗН Розница
----------------------------------	---	--	------------------------

Особенности конструкции сальников PGM с никелевым покрытием IEK®



Защитное никелевое покрытие обеспечивает высокую химическую стойкость материала.



Специальная зубчатая муфта и пазы в корпусе для надежного обжатия провода.

Технические характеристики сальников PGM с никелевым покрытием IEK®

Цвет корпуса: **серебристый**.
 Материал корпуса, стопорной и уплотнительной гаек — **латунь**.
 Материал зубчатой муфты — **нейлон**.
 Материал уплотнителя — **неопрен**.

Тип покрытия — **никелевое**.
 Тип резьбы: **PG**.
 Диапазон рабочих температур: **от -40 до +100 °С**.
 Срок службы: **10 лет**.
 Гарантия: **1 год**.

Ассортимент сальников PGM с никелевым покрытием IEK®

PGM 7 Ø 3-6 мм	PGM 9 Ø 4-8 мм	PGM 11 Ø 5-10 мм	PGM 13,5 Ø 6-12 мм	PGM 16 Ø 10-14 мм
YSA50-06-12-68-K23	YSA50-08-15-68-K23	YSA50-10-18-68-K23	YSA50-12-20-68-K23	YSA50-14-22-68-K23
PGM 21 Ø 13-18 мм	PGM 29 Ø 18-25 мм	PGM 36 Ø 25-33 мм	PGM 42 Ø 32-38 мм	PGM 48 Ø 37-44 мм
YSA50-18-28-68-K23	YSA50-25-37-68-K23	YSA50-33-47-68-K23	YSA50-38-54-68-K23	YSA50-44-59-68-K23

Хиты продаж сальников IEK®

Сальники PG	Сальники MG	Ступенчатые кабельные вводы