

СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ АГРЕССИВНЫХ СРЕД IP69 ДСП 1471-1472


НОВИНКА

Высокотехнологичное, эффективное решение для освещения пищевого производства, животноводческих ферм, химических производств и т.д. Благодаря материалу корпуса и степени защиты от пыли и влаги IP69 светильники устойчивы к агрессивным средам.



5000 K

Дневной свет



- Материал корпуса PMMA (полиметилметакрилат) устойчив к воздействиям агрессивных сред.
- Высокая светоотдача: 130 лм/Вт.
- Широкий диапазон рабочего напряжения: 120-277 В.
- Универсальный драйвер с опцией управления по протоколу 1-10V.
- Диапазон рабочих температур: от -25 до +45 °С.
- Высокая ударопрочность IK08.
- Пульсация менее 5%.
- 100 000 часов службы.

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тип КСС	Размер светильника, (мм)	Артикул
ДСП 1471	18	2340	Д120	670x74x81,5	LDSP0-1471-18-5000-K01
ДСП 1472	36	4680	Д120	1270x74x81,5	LDSP0-1472-36-5000-K01

*Бренд IEK являлся лауреатом рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в категории «Электротехника» в 2014, 2016 и 2019 годах.