



TITAN
ПАНЕЛЬ ЛГ К ВРУ

Краткое руководство по эксплуатации

Основные сведения об изделии

Панель ЛГ к ВРУ серии TITAN товарного знака IEK (далее – панель) предназначена для защиты от доступа к электрооборудованию.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха – от минус 60 °C до плюс 40 °C;
- относительная влажность 75 % при температуре плюс 15 °C. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °C.

Технические данные

Основные технические данные приведены в таблице 1.

Габаритные размеры панели приведены в таблице 2.

Таблица 1

Наименование показателя	Значение для панели
Защитное покрытие	Полиэфирная порошковая краска
Цвет покрытия	RAL 7035
Ремонтопригодность	Неремонтопригодна

Таблица 2

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса комплекта, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=50)	50	380	6,5	0,34
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=100)	100	380	6,5	0,63
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=150)	150	380	6,5	0,93
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=200)	200	380	6,5	1,22
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=300)	300	380	6,5	1,82
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=400)	400	380	6,5	2,42
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=500)	500	380	6,5	3,01
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.45.XX 36 (H=600)	600	380	6,5	3,60
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=50)	50	530	6,5	0,48
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=100)	100	530	6,5	0,89
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=150)	150	530	6,5	1,31
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=200)	200	530	6,5	1,71
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=300)	300	530	6,5	2,55
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=400)	400	530	6,5	3,37
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=500)	500	530	6,5	4,20
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.60.XX 36 (H=600)	600	530	6,5	5,01

Продолжение таблицы 2

Наименование	Габаритные размеры, мм			Масса комплекта, кг
	Высота	Ширина	Глубина	
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=50)	50	730	6,5	0,67
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=100)	100	730	6,5	1,23
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=150)	150	730	6,5	1,80
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=200)	200	730	6,5	2,36
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=300)	300	730	6,5	3,51
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=400)	400	730	6,5	4,65
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=500)	500	730	6,5	5,79
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.80.XX 36 (H=600)	600	730	6,5	6,91

Комплектность

Комплект поставки панели приведен в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Количество, шт. (экз.)		
	H=50	H=XXX	H=600
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.XX.XX 36 (H=50)	2	–	–
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.XX.XX 36 (H=100; 150; 200; 300; 400; 500)	–	2	–
Панель ЛГ к ВРУ-Х XX.XX.XX 36 (H=600)	–	–	2
Винт 2М4×8	4	8	12
Паспорт	1		

Меры безопасности

При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию панели.

При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где была приобретена панель, или в представительство.

При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену панели на подобную или с улучшенными характеристиками.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование панели допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света.

Транспортирование и хранение осуществляется при температуре окружающего воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C.

Условия хранения упакованной панели – навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

После вывода из эксплуатации панель утилизируется с металлическим ломом.

Срок службы и гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Срок службы – 25 лет. По истечении срока службы панель утилизировать.