БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВР

НОВИНКА

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АВР



ARMAT

iek.ru

ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз
- Центры обработки данных

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- OEM-производители

Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России» в 2014–2024 годах.

БЛОКИ УПРАВЛЕНИЯ АВР

УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ АВР

Готовое решение для управление системами АВР. Применяется для быстрой реализации схемы гарантированного электроснабжения потребителей электроэнергии. Используется совместно с различными видами источников энергоснабжения, подходит для трехфазных и однофазных систем. Позволяет контролировать состояние вводов, а также управлять пуском и остановом резервного источника питания (генератора).

В ассортименте модели с наиболее востребованным функционалом: для схем «2-в-1» (два источника на одну секцию электроприемников) и для схем «2-в-2» (два источника на две секции электроприемников).

Решение совместимо с коммутационным и защитным оборудованием различных типов: воздушные автоматические выключатели, автоматические выключатели в литом корпусе, контакторы, выключатели нагрузки с моторным приводом и другие.

Технические характеристики		
Тип	AR-ATCB-21	AR-ATCB-22
Артикул	AR-ATS02-C-2	AR-ATS02-S-2
Схема подключения	«2-в-1» с генератором или без него	«2-в-2» два ввода от сети
Система электроснабжения	Трехфазная с нейтралью Трехфазная без нейтрали Однофазная	
Интерфейс	Графический дисплей с диагональю 4,3 дюйма Русскоязычный интерфейс Управление при помощи клавиш на фронтальной панели	
Коммуникация	Modbus RTU	
Степень защиты от пыли и влаги	IP65 (со стороны лицевой части)	

удобство подключения и работы

РУС русифицированный интерфейс

журнал событий

минимальная глубина

- **Удобство настройки и эксплуатации:** предустановленные алгоритмы управления
- **Быстрая идентификация режимов работы:** графический дисплей для отображения схемы, параметров и состояния
- **Русскоязычный интерфейс:** структурированное меню управления для настройки параметров
- **Высокая надежность системы:** единый блок для контроля, измерения и управления
- **Интеграция в системы диспетчеризации:** возможность подключения по Modbus RTU
- **Конфигурируемые входы и выходы:** возможность реализации дополнительных функций управления
- **Непрерывный контроль состояния:** функции самодиагностики и журнал событий с метками времени