

IEK

5
лет
Гарантия

FSP

Парковый светильник с антивандальной оптикой



Сферы применения



Парки



Городские
пешеходные
зоны



Набережные

Основные характеристики



Мощность
20 - 80 Вт



Световой поток
2791 - 10490 лм




КСС
Ш4, Ш6



Степень защиты
IP44, IP66

FEREKS



fereks.ru




FSP

Характеристики серии


Диапазон напряжения питания переменного тока, В	от 100 до 300
Частота, Гц	50
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,95$
Коэффициент пульсации светового потока, %	≤ 1
Температура эксплуатации, $^{\circ}\text{C}$	от -40 до +50
Вид климатического исполнения	У1
Индекс цветопередачи, CRI	70, 80
Цветовая t, К	3000, 4000, 5000
Класс защиты от поражения электрическим током	I

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

Особенности серии




Антивандальная система крепления оптического модуля



Разноуровневое и разноправленное исполнение оптических модулей по техническому заданию


Вес и габариты



4500
Высота, мм



800
Длина, мм




1360
Длина, мм



1600
Длина, мм

250
Ширина, мм

Вес, кг: 38,5 - 45,0



Оцинкованная закладная деталь (отдельный артикул, не входит в комплект)

