

L-industry II banner

С мультилинзой

LEDEL

Правильный свет –
выгодный свет®

-  Производственные помещения
-  Архитектурная подсветка
-  Логистические центры
-  Спортивные площадки



Основные характеристики

 71 - 120 Вт Мощность	 IP 65 Степень защиты	 5 лет Гарантия
 10650 - 18000 лм Световой поток	 100 000 часов Срок службы	 Г30, Г60 Диаграммы

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50 ± 10%

Коэффициент мощности драйвера, λ

≥ 0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤ 1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ 1


Класс защиты от поражения электрическим током

I


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230 В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней апериодических переходных процессов

Вес и габариты



224
Длина, мм




191
Ширина, мм

242
Высота, мм

Вес, кг: 5,6


L-industry II banner – современное решение в прожекторном освещении



Универсальное крепление позволяет зафиксировать прожектор в любом необходимом положении



Мультилинза из оптического ПММА минимизирует светопотери за счет высокой пропускной способности



Защита от микросекундных помех до 10 кВ, скачков напряжения до 430 В и перегрева



На сайте компании можно подробно ознакомиться с полным каталогом продукции, узнать свежие новости

www.ledel.ru

ул. Шамиля Усманова, 31а
г. Казань, Россия, 420095
E-mail: info@ledel.ru
Тел: 8 (800) 100-30-30