



Диаграмма работы контактов ключа 1SA1

Положение рукоятки	Номера контактов ключа					
	1	2	3	4	5	6
Местное	1	←	×	×	×	×
Отключено	0	↑				
Из АСУТП (дистанционное)	2	→		×	×	×

Поз.	Обозн-е	Артикул	Наименование	Кол	Примеч.
1	1QF	AR-M06N-1-C001	ARMAT Автоматический выключатель M06N 1P C 1A IEK	1	
2	1KM1,1KM2	KKM11-009-230-10	Контактор КМИ-10910	2	
3		KPK10-22	Приставка ПКИ-22 доп.контакты 2з+2р	2	
4	QF1	AR-M06N-3-D002	ARMAT Авт. выкл. M06N 3P D 2A IEK	1	
5	1KK1	DRT10-C063-0001	Реле РТИ-1305 электротепловое 0,63-1,0А IEK	1	
6		KKM10D-MB	Механизм блокировки для КМИ(09A-32A)	1	
7	SB1	MI-BT60-11-3-22-K04	Кнопка d=22мм 1NO+1NC красная MASTER IEK	1	
8	SB2,SB3	MI-BT60-11-3-22-K06	Кнопка d=22мм 1NO+1NC зелёная MASTER IEK	2	
9	1HL1,1HL2	BLS10-ADD5-230-K04	Лампа AD22DS(LED)матрица d=22мм красный 230В IEK	2	
10	1SA	MI-CS10-016-052	Переключатель кулачковый стандартная рукоятка 16А схема 52 IEK	1	
11	X1, X2	YCT10-00-K03-002	Колodka клеммная CTS 2,5мм2 серая IEK	42	
12		YCT10-00-K07-002	Колodka клеммная CTS 2,5мм2 синяя IEK	3	
13		YCT10-00-K03-002-ZGL	Заглушка для колodки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	2	
14		YCT10-00-K03-002-A-2P	Перемычка в сборе для колodки клеммной CTS 2,5мм2 2PIN IEK	5	
15		YCT10-00-K03-002-A-3P	Перемычка в сборе для колodки клеммной CTS 2,5мм2 3PIN IEK	3	
16	X3,X4	YCT10-00-K03-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 4мм2 серая IEK	6	
17		YCT10-00-K07-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS 4мм2 синяя IEK	1	
18		YCT11-00-K52-004	ARMAFIX Клемма винтовая CTS-PEN земля 4мм2 желто-зелен. IEK	2	
19		YCT10-00-K03-002-ZGL	Заглушка для колodки клеммной CTS 2,5/4мм2 серая IEK	1	
20		TI5-10-N-050-050-020-66	TITAN 5 Корпус металлический ЩМП-50.50.20 УХЛ1 IP66 IEK	1	
21		TI-00D-FL-445-120	TITAN Фланец кабельный 445x120мм с отверстием IEK	1	
22		TI-00D-MC-02-5-65	TITAN Ввод кабельный мембранный 25 отверстий 3=5-26мм IP65 серый IEK	1	
23		СКМ50-040-060-1-K03	Кабель-канал перфорированный 40x60 "ИМПАКТ" IEK	2	ед.изм. -М
24		YDN14-0200	ТЕКFOR DIN-рейка (200см) оцинкованная 1мм IEK	1	
25		YNN10-812-6-DP-K07	Шина N "ноль" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-С IEK	1	
26		YNN10-812-6-DP-K05	Шина PE "земля" в комбинированном DIN-изоляторе типа "Стойка" ШНИ-8x12-6-КС-Ж IEK	1	
27		DM18X25	Держатель маркировки DM 18x25 IEK	10	
28		YXD12	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK	9	

Изм. Колуч	Лист	Ведок.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							
Проверил							
Н. контр.							

Ящик управления
РУСМ 5411-2074